

# Duralmax

Produto ideal para "endurecer" a superfície.



**COD. DO PRODUTO**  
- 1 lit - 000225



**CATEGORIA**  
- Protetores  
- Impermeabilizantes



**SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO**

- Cerâmica
- Mármore
- Granito
- Limestone
- Pedras em Geral

#### Finalidade:

Produto ideal para aumentar a resistência de pisos em mármore, mármore industrializado (levigado, patinado ou envelhecido - anticato), cerâmicas, Limestone e pedras calcárias. Sua fórmula é baseada em resinas especiais e componentes nanotecnológicos que permitem consolidar e proteger o material, aumentando a dureza notavelmente e reduzindo o risco de dano devido à abrasão por tráfego.

#### Modo de Uso:

Duralmax pode ser aplicado puro ou diluído, conforme a necessidade. Recomendamos as seguintes diluições:

**Mármore e Mármore Industrializados: 2:10 em água ( 200 ml em 1 litro de água ).**

**Cerâmicas: 4:10 em água (400 ml em 1 litro)**

**Limestone e Pedras Calcárias: 7:10 (700 ml de litros), apenas.**

A superfície deve estar totalmente limpa e seca. Aplicar o produto na diluição indicada acima uniformemente utilizando um rolo de espuma. Aguardar secar por uma hora. Caso seja necessário, aplicar uma segunda camada do produto no sentido contrário da primeira demão num intervalo de 1 hora entre elas. Durante a secagem não pode haver tráfego sobre a superfície.

#### Rendimento:

Em mármore e mármore industrializados (levigado, patinado ou envelhecido - anticato): na diluição indicada, 1 litro rende aproximadamente 120 m<sup>2</sup>.

Em cerâmicas: na diluição indicada, 1 litro rende aproximadamente, 60 m<sup>2</sup>.

Em limestone e pedras calcárias: na diluição indicada rende aproximadamente, 35 m<sup>2</sup>.

\* Os rendimentos acima são uma estimativa, podem variar conforme porosidade do material e também seu acabamento (lustrado ou bruto).

**Fabricado por:** Indústria Italiana Importadora e Distribuidora Ltda – Rua Coronel Mota, 85 – Coelho da Rocha – São João de Meriti – RJ Cep: 25.550-620 CNPJ: 14.371.418/0001-10 IE: 798.517.631 - Autorização de Funcionamento/MS: 3.05859.6 - SAC: 0800 282 5445 ou sac@bellinzoni.net.