

Porosil

Desenvolvido especialmente para ativar a cor dos mármore, granitos e pedras em geral.



COD. DO PRODUTO

- Incolor 900ml - 001611
- Incolor 5lt - 000577
- Incolor 20lt - 000573
- Preto 900ml - 001610
- Preto 5lt - 000584
- Preto 20lt - 000582



CATEGORIA

- Colas
- Resinas



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Mármore
- Granito

Finalidade:

Produto que ativa a cor dos mármore e granitos. Seu poder de penetração elimina os defeitos do material, como, por exemplo, "pés-de-galinha" e protege contra água. Não forma película no material tratado.

Modo de Uso:

A superfície a receber a aplicação deve estar limpa e seca. Devem ser removidas eventuais sujeiras, mofo e incrustações.

Aplicação automática sobre chapas e modulados: Utilizar POROSIL com máquina (tipo enceradeira) fazendo cair gotas do produto nas chapas e não distribuir homogeneamente utilizando escovas. No final o produto seca e as peças podem ser estocadas na posição vertical.

Aplicação manual sobre chapas e modulados: Aplicar o produto em pequena quantidade sobre a superfície em plano horizontal e espalhar homogeneamente com papel absorvente ou pano branco e limpo. Após 30 a 60 segundos, retirar o excesso do produto com papel absorvente. As peças podem ser movimentadas e trabalhadas logo após a aplicação sem comprometer o resultado final. A consolidação do produto sobre o material acontece num prazo de 4 a 5 dias após o tratamento.

Aplicação em pisos: Aplicar o produto em pequena quantidade sobre a superfície e espalhar com um pano branco e limpo de algodão ou com papel absorvente (toalha). Dar acabamento com o pano ou enceradeira equipada com escova de pano. Aconselha-se tratar o piso em linhas de aproximadamente 200 x 50cm, para maior comodidade no trabalho.

Coloração:

POROSIL pode ser pigmentado utilizando-se os pigmentos especiais "POROCOLOR" para modificar a cor do produto e assim intensificar a cor conforme o material. Para maiores informações, consultar a ficha técnica dos corantes "POROCOLOR".

Rendimento:

Para aplicação em mármore e granitos lustrados ou levigados com grão além de 800, com 1 Kg do produto se obtém cerca de 20 a 30 m² de tratamento.

Fabricado por: Indústria Italiana Importadora e Distribuidora Ltda - Rua Coronel Mota, 85 - Coelho da Rocha - São João de Meriti - RJ Cep: 25.550-620 CNPJ: 14.371.418/0001-10 IE: 798.517.631 - Autorização de Funcionamento/MS: 3.05859.6 - SAC: 0800 282 5445 ou sac@bellinzoni.net.